

# TRANSPALETTES 2.5 TONNES

# FIMM

## Références 855006713 / 855006714



Disponible sous 48h

**Qualité :** Fiabilité dans le temps des composants. Timon articulé par 2 1/2 axes évitant l'usure de la chaîne de descente.

**Robustesse :** Tête de tablier et longerons renforcés.

**Ergonomie :** Poids optimisés : 56 kg pour le modèle 2 tonnes et 68 kg pour le 2.5 tonnes. Timon recouvert de caoutchouc.

**Maintenance :** Optimisée par des composants facilement accessibles et disponibles.

### Caractéristiques techniques

GARANTIE  
2 ANS

CU : 2.5 tonnes  
Ecartement extérieur fourches : 520 mm  
Hauteur mini / maxi : 85 / 200 mm  
Ø roues directrices caoutchouc : 200 x 50 mm  
Ø boggies polyuréthane : 80 x 70 mm

Rotation 220°

855006713



Longueur x largeur fourches : 1150 x 160 mm  
68 kg

855006714



Longueur x largeur fourches : 800 x 160 mm  
60 kg

### OPTIONS

**855008935 :** Frein à commande manuelle / roue caoutchouc pour **855006713**

**855008936 :** Frein à commande manuelle / roue polyuréthane pour **855006713**

**855008933 :** Axes galets et roues INOX, roulements INOX

### Autres modèles disponibles

855006758



855006759



855006660



855006661



855006715



855006757



855006726



Pare-choc aérodynamique évitant toute rétention d'humidité source de corrosion

- Vitesse de descente modulable, précieuse dans le cadre de manipulation de charges fragiles.
- Repère sur les fourches pour prise de palettes dans le sens 800 mm sans les éclater.
- Galets entrée et sortie de palettes.
- Piston protégé des chocs.
- Galets porteurs boulonnés.
- Pompe étanche démontable avec limiteur de charge.
- Grand choix de trains de roulement en option (roues et galets polyamides ou polyuréthane).
- Existe en version 3 tonnes sur demande.

Notre gamme de tables élévatrices – transpalettes – gerbeurs se compose de 101 références



www.fimm.fr