

PLATEAUX ROULANTS 210 À 500 KG



Autres modèles disponibles en CU 500 kg 1000 X 700 OU 1200 X 800 mm



800004034



800004060

Références :

860007654/7655/7656/7657/

865007658/7659/7660

Disponible sous 48h

Garantie 5 ans

Excellents auxiliaires de manutention, ces petits plateaux roulants permettent de manutentionner tous types de charges.

➤ Plateaux en POLYPROPYLENE RENFORCE, épaisseur 30 mm, résistant aux chocs répétés, coins arrondis, surface antidérapante, 2 lumières de préhension, encoches pour gerbage aisé, 1 encoche pour adapter un système de traction. Léger à manipuler et facile d'entretien. Adapté à l'industrie agro-alimentaire.

Choix des roues :

- Roues CAOUTCHOUC : Bandage souple, le plus utilisé, limitant la charge à 210 kg
- Roues NYLON : Bandage dur pour des charges jusqu'à 350 kg idéal sur un sol lisse.
- Roues NON TACHANTE : Combine une certaine souplesse tout en permettant une charge élevée jusqu'à 500 kg. Son revêtement non tâchant est parfait pour la manutention sur sols délicats afin d'éviter toute trace. Idéal pour les déménageurs.
- Roues NYLON BLANC et chape & visserie INOX : Associées aux plateaux plastiques en polypropylène ces plateaux sont parfaitement conformes pour une utilisation dans les milieux de l'agro-alimentaire.

Plateaux PROLYPOLYLÈNE RENFORCÉ

REF	DIM PLATEAU	ROUES	Ø ROUES	CU
865007654	600 X 400	CAOUTCHOUC	100	210
865007655	600 X 400	NYLON	100	330
865007656	600 X 400	NON TACHANTES	100	500
86507657	600 X 400	CHAPE + VISSERIE INOX + ROUE NYLON BLANC	100	500



865007654

Plateaux PROLYPOLYLÈNE RENFORCÉ AVEC REBORDS

REF	DIM PLATEAU	ROUES	Ø ROUES	CU
865007658	600 X 400	CAOUTCHOUC	100	210
865007659	600 X 400	NYLON	100	330
865007660	600 X 400	NON TACHANTES	100	500
option tapis caoutchouc strié à coller.				



865007658



Roue caoutchouc



Roue nylon



Roue non tachante



Roue nylon avec chape et visserie INOX

Notre gamme de rouleurs se compose de 42 références

